




## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



### NGN ANTIFREEZE G12

Антифриз бесиликатный, с длительным сроком эксплуатации

NGN Antifreeze G12 является антифризом нового поколения на моноэтиленгликолевой основе, в которой используется патентованная технология без содержания силиката. Препятствует накипи и обеспечивает превосходную защиту от парообразования и коррозии металлических частей в системе охлаждения. Полностью безопасен для каучука, пластика, алюминия и металлических сплавов.

#### Таблица приготовления антифриза

Концентрат	60 %	50 %	40 %	33 %
Вода	40 %	50 %	60 %	67 %
Температура	-50 °C	-37 °C	-26 °C	-18 °C

#### Допуски

VW TL-VW 774 D (G12),  
TL-VW 774 F (G12+)  
Renault тип D  
BS 6580

ASTM D3306/D4656/D4985  
JASO M325  
NATO S-759

#### Типовые характеристики

Плотность 20 °C	1,115 Kg/L
pH-уровень неразбавленного раствора	
pH-уровень при 33 %	8 ± 0,2
pH-уровень при 50 %	7,5 ± 0,2
Щелочность	13 ± 2 ml HCl-N/10
Содержание воды	max. 3,8 gew.%
Температура кипения	175 ± 2 °C