




ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ

NGN UNIVERSAL ATF

полностью синтетическая универсальная жидкость для автоматических трансмиссий.



Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для автоматических гидромеханических коробок передач японского, американского и корейского производства. Может применяться в широком диапазоне температур, имеет низкую температуру застывания. Благодаря высокой стойкости к окислению, NGN Universal ATF сохраняет свои свойства на всем протяжении срока службы.

Допуски

TOYOTA / LEXUS:	Type WS / Type T-IV / Type T-III / Type D-III / JWS 3324 / Type D-II
HONDA / ACURA:	Ultra ATF II / Ultra ATF Z-1 (исключая CVT)
NISSAN / INFINITI:	Matic Fluid C / Matic Fluid D / Matic Fluid S / Matic Fluid J / Matic Fluid K / ATF FMS
MAZDA:	MAZDA ATF D-II / MAZDA ATF M-III / MAZDA ATF M-V / MAZDA JWS 3317 / MAZDA ATF F-1
MITSUBISHI / HYUNDAI:	DAI QUEEN ATF SP-III / DAI QUEEN ATF SP-II / DAI QUEEN ATF-II / ATF J2 / ATF-SK
SUBARU:	SUBARU ATF / SUBARU AT-HP / SUBARU 5ATF / Subaru KO410Y0700
SUZUKI:	SUZUKI AT Oil/SUZUKI AT Oil Special/SUZUKI ATF 3314/SUZUKI ATF 3317/SUZUKI ATF (5D06) (2384K)
DAIHATSU:	Amix ATF D-III Multi / Amix ATF D3-SP
ISUZU:	Besko ATF – II / Besko ATF – III
AISIN:	Warner / ALLISON C4 / ALLISON TES 295 / ALLISON TES 389
AUDI / VAG:	G 052 990-A2 / G 052 025-A2 / G 055 005-A2 / G 055 025-A2 / G 052 162-A2 / G 052 162 A1
BMW:	BMW LT-2 / ETL-7045E / 5HP18FL / LA2634 / 5HP30 / 5HP24 / LT 71141 / ZF
CATERPILLAR:	CATERPILLAR TO-2
CITROEN:	Z 000169756
CHRYSLER:	7176-E / ATF+3 / ATF+4
DAEWOO:	LT 71141
FORD:	FORD M2C-138-CJ / FORD M2C-195 / FORD M2C-924-A / FORD M2C-166H / FORD M2C-202B
GM:	GM 9986195
JAGUAR:	LT71141 / JLM20238 / ATF 3403 M115 / M1375.4 / ZF 5HP24
JASO:	JASO M 315 1A / JASO 1-A
JATCO:	3100 PL 085
KIA:	UMD40 CHO20
LAND ROVER:	M1375.4
MAN:	MAN 339 type D&F / V1, V2, Z1, Z2, Z3
MERCEDES-BENZ:	MB 236.1...236.10 / A0019892203
MERCON:	MERCON / MERCON V
PEUGEOT:	ZF 4HP20
PORSCHE:	ATF 3403-M115 / T-IV / ZF 5HP19FL
RENAULT:	Elfmatic J6 / Renaultmatic D2
SAAB:	SAAB 93165146 / SAAB 93165147 / SAAB 3309
SHELL:	LA 2634 / 3403 / M-1375.4
TEXACO:	ETL-7045E / N402 / ETL-8072B
VOITH:	VOITH G-1363 / ZF TE-ML 09/11/14 / ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14 A,B,C / ZF TE-ML 16L, 17C G-607
VOLVO:	VOLVO 1161521 / VOLVO T-IV / VOLVO 97340 / VOLVO 1161540
ZF:	TE ML 09X/11B /14B

Типовые характеристики

Плотность	0,840 Kg/L
Вязкость при 100 °C	7,7 cSt
Вязкость при 40 °C	33 cSt
Индекс вязкости	215
Температура вспышки	181 °C
Температура застывания	-48 °C