




ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



NGN 75W-90 GL 4/5

Синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач и главных передач.

Синтетическое универсальное трансмиссионное масло, которое может применяться как в механических коробках передач, так и в главных передачах, для которых требуется качество масла API GL-3, 4 или 5. Может применяться в автомобилях с полным приводом. Уникальная формула масла сводит к минимуму образование пены и коррозии и предотвращает износ.

Допуски

API Service GL 3/4/5 and MT-1
MIL-L-2105 B/C/D
MIL-PRF-2105E
ZF TE-ML 01,02,05, 07, 08
MAN 341 TL/ 341 type Z-3,

MAN 342 SL/ 342 type S-1,
MAN 3343 S/SL
Volvo 97310
Scania STO 1:0 box
DAF ZF TE-ML 02 box

Типовые характеристики

Плотность	0,885 kg/l
Вязкость при 100 °C	15,3 cSt
Вязкость при 40 °C	83,6 cSt
Индекс вязкости	195
Температура вспышки	180 °C
Температура застывания	-45 °C