



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



NGN MOLYBDENUM DISULFIDE GREASE

Многофункциональная смазка с добавлением дисульфида молибдена MoS_2 .

NGN Molybdenum Disulphide Grease - универсальная многоцелевая литиевая смазка на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением дисульфида молибдена. Обладает высокой термостойкостью, герметизирующей способностью, обеспечивающей отличные антифрикционные и противозадирные характеристики. Благодаря специальным антиокислительным и противокоррозионным присадкам максимально защищает от коррозии при работе оборудования во влажной и загрязненной среде. Сохраняет свои пластичные и адгезионные свойства в течение длительного срока эксплуатации. Рекомендуется для смазки высокоскоростных шариковых и роликовых подшипников, шасси и ШРУСов машин и оборудования.

Допуски

DIN KF 2 N-25

ISO-L-XCCEB 2

Типовые характеристики

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Загуститель | Lithium 12-Hydroxy |
| NLGI-class | 2 |
| Число пенетрации 25°C | 280 |
| Температура каплепадения | 180 °C |
| Вязкость базового масла 40°C | 120 cSt |
| Температурный диапазон | -25 до +130 °C |