




ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



NGN SYNERGY PLUS 0W-30

полностью синтетическое моторное масло для двигателей легковых автомобилей и транспортных средств с малой грузоподъемностью.

Полностью синтетическое моторное масло для двигателей легковых автомобилей и транспортных средств с малой грузоподъемностью. Это масло может применяться в двигателях с турбонаддувом и без, в дизельных двигателях, а также в двигателях с прямым впрыском топлива. Быстро образует прочную масляную пленку при холодном пуске и сохраняет эту пленку при высоких температурах, обладает большой устойчивостью к окислению и предотвращают износ двигателя. Детали двигателя остаются чистыми даже после продолжительного интервала эксплуатации масла (до 30 000 км). Обеспечивает значительную экономию топлива.

Допуски

API SM/CF
ACEA A3/B4 (04)
VW 502.00 / 505.00
VW 503.01

MB 229.1 en 229.3
Porsche
BMW Long Life 98

Типовые характеристики

Плотность	0,855 kg/l
Вязкость при 100 °C	11,6 cSt
Вязкость при 40 °C	66,6 cSt
Вязкость при -30 °C	<6200 cP
Индекс вязкости	170
Температура вспышки	207 °C
Температура застывания	-42 °C
Сульфатная зольность	1,5 Wt%