



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ




NGN PREMIUM 10W-40

полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Масло гарантирует легкий запуск при низких температурах и хорошую смазку при высоких температурах. Содержит специальный пакет присадок, обеспечивающий надежную работу двигателя. Использование продукта способствует экономии топлива и сокращению вредных выбросов. Благодаря уникальной формуле у масла низкая испаряемость. Обладает превосходными антикоррозионными, противоизносными и диспергирующими характеристиками, что помогает сохранить чистоту двигателя и гарантирует его безотказную работу.

Допуски



API SL/CF
ACEA: A3/B4 (04)
VW 500.00/505.00

MB 229.1
Porsche
BMW Special Oil

Типовые характеристики

Плотность	0,869 kg/l
Вязкость при 100 °C	14,7 cSt
Вязкость при 40 °C	99,6 cSt
Вязкость при -25/20 °C	<7000 cP
Индекс вязкости	153
Температура вспышки	220 °C
Температура застывания	-39 °C
Сульфатная зольность	1 Wt%