



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ АВТОХИМИЯ



NGN ANTIFREEZE BS

Соответствует стандарту BS 6580 и подходит для открытых и закрытых систем охлаждения.

NGN Antifreeze BS рекомендован для всех систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Это гомогенный, устойчивый продукт на моноэтиленгликолевой основе и разработан в соответствии с требованиями европейских и азиатских автопроизводителей. Содержит присадки, защищающие от коррозии и образования пены. Из-за высокого запаса щелочности, система охлаждения имеет долгосрочную защиту от коррозии. Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия.

Таблица приготовления антифриза

Концентрат	60 %	50 %	40 %	33 %
Вода	40 %	50 %	60 %	67 %
Температура	-50 °C	-37 °C	-26 °C	-18 °C

Допуски

BS 6580
ASTM D 3306 / D 4656
AFNOR NFR 15-601

Типовые характеристики

Плотность 20 °C	1,12 Kg/L
pH-уровень неразбавленного раствора	6,3 ± 0,2
pH-уровень при 33 %	8,2 ± 0,2
pH-уровень при 50 %	7,7 ± 0,2
Щелочность	20 ± 2 ml HCl-N/10
Содержание воды	max. 3,8 gew.%
Вязкость при 20°C	22,5 cP
Температура кипения	165 ± 2 °C